

**鼓风干燥箱****QH-GHQ-3006J****ASTM-DIN 温度湿度环境模拟试验智控软件 V1.0 系统强力加持！****温度：RT+10~300℃；容积 58L；隔板 2 块****3006J 配镜面不锈钢内胆；编程【选配】**

图片仅供参考，请以实物为准。

**一、用途概述：**

QH-GHQ-3006J 采用先进的激光、数控加工设备生产的产品；供工矿企业、化验室、科研单位等作干燥、烘焙熔蜡、灭菌用。

**二、产品特点：**

采用具有超温偏差保护、数字显示的微电脑 P.I.D 温度控制器，带有定时功能，控温精确可靠。

热风循环系统由能在高温下连续运转的风机和合适风道组成，提高工作室温度均匀度。

采用新型的合成硅密封条，能长期高温运行，使用寿命长，便于更换。

可以从控温面板上调节箱内进风和排气量大小。

独立限温报警系统，超过限制温度即自动中断，保证实验安全运行不发生意外。(选配)

可配打印机或 RS485 接口，用于连接打印机或计算机，能记录温度参数的变化状况。(选配)

### 三、技术参数：

型号	QH-GHQ-3006J
内箱尺寸 (W*D*H)	420*395*350mm
外箱尺寸 (W*D*H)	720*530*520mm
容积	58L
电源电压	AV220V 50HZ
控温范围	RT+10~300°C
输入功率	1100W
恒温波动度	±1°C
温度分辨率	0.1°C
温度均匀度	±3% (测试点为 100°C)
内胆材质	镜面不锈钢内胆
隔板	2 块
定时范围	0~5999min

### 四、选购件：

- 1、多段可编程液晶温度控制器
- 2、独立限温控制器
- 3、RS485 接口和通讯软件
- 4、嵌入式打印机
- 5、直径Φ25mm 测试孔
- 6、U 盘数据储存
- 7、无线报警系统（短信报警系统）

注：U 盘、RS485/232、打印机三选一

### 五、技术支持

365\*24 小时服务热线：400 676 5665